

CSE-200

Sistema di presentazione wireless per sale riunioni di piccole o medie dimensioni



La creatività è una delle risorse essenziali della vostra azienda. Grazie a ClickShare, potrete dare la giusta attenzione alle idee. Questo sistema di presentazione wireless consente agli utenti di condividere sul proiettore la schermata del proprio portatile o dispositivo mobile, in modo semplicissimo. Niente più cavi, procedure di installazione o attese per la connessione.

Connettersi per fare la differenza

Grazie a CSE-200, potrete vivere l'esperienza ClickShare in sale riunioni di piccole o medie dimensioni. Chiunque (anche gli ospiti) potrà connettersi tramite clic e iniziare subito a condividere contenuti, senza bisogno di alcuna formazione. È sufficiente connettere un dispositivo alimentato tramite USB, il ClickShare Button, al proprio PC o Mac e premere il pulsante per condividere i contenuti del portatile sullo schermo del proiettore nella sala riunioni. Grazie alla ClickShare App, è inoltre possibile condividere contenuti dal proprio telefono cellulare o tablet.

Favorisce la collaborazione

Il CSE-200 è stato ideato per le presentazioni aziendali ufficiali e offre un livello di sicurezza avanzato, diverse opzioni per la connettività, incluso il supporto per AirPlay e Google Cast per contenuti non-HDCP, e la gestione centralizzata. Oltre a consentire la condivisione simultanea da parte di 2 persone, il CSE-200 garantisce una connettività diretta allo schermo principale e favorisce la collaborazione. Per comodità, è possibile configurare uno dei tre livelli predefiniti di sicurezza del CSE-200, a seconda dei requisiti e delle esigenze dell'azienda. Infine, l'API del dispositivo semplifica tantissimo l'integrazione nella rete aziendale.

BARCO

Visibly yours

Product specifications**CSE-200**

Specifiche generali	
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra) Android v5 e v6 (app ClickShare) iOS 8, 9 & 10 (app ClickShare)
Uscite video	1 HDMI
Velocità fotogrammi	Fino a 30 fps
Risoluzione uscita	1920 x 1200
Livello di rumore	Fanless
Numero di risorse contemporanee visualizzate	2
Numero di connessioni contemporanee	16
Audio	Via HDMI, analogico via Jack Audio 3,5mm, S/PDIF
Compatibilità iPad, iPhone e Android	Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi Android e iOS tramite l'app ClickShare
Desktop esteso	Disponibile (a seconda del driver della scheda grafica in uso)
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità stand-alone WPA2-PSK o IEEE 802.1X in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n
Portata	Regolabile con modulazione di potenza del segnale; max. 30m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz
Connessioni	1 LAN Ethernet 2x (posteriori) + 1x (anteriore) USB Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm), S/PDIF digitale
Intervallo di temperature	In funzionamento: da 0 a +40 °C (da +32 a +104 °F) Max: 35 °C/95 °F a 3.000 m Conservazione: da -20 a +60 °C (da -4 a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Dispositivo di blocco Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Garanzia	3 anni standard Possibilità di estensione fino a 5 anni
Dimensioni dell'unità di base ClickShare	
Dimensioni (AxLxP)	205 mm X 115 mm X 45 mm (antenne escluse)/8,1" x 4,5" x 1,8" 205 mm X 150 mm X 135 mm (antenne incluse)/8,1" x 5,9" x 5,3"
Alimentazione	Spina CA da 110/220 V standard o Power over Ethernet (PoE Plus)
Consumo energetico	Funzionamento: 6 W (nominale)/18 W (max) Standby: 2,6 W (standby ecologico)/0,4 W (standby completo)
Peso	600 g/1,32 lb

Last updated: 21 Dec 2016
Technical specifications are subject to change without prior notice.
Please check www.barco.com for the latest information.

BARCO

Visibly yours